COMUNE DI TERNI



DIREZIONE AMBIENTE UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERVENTI PER L'AMBIENTE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO DI EMUNGIMENTO QUALE MISURA DI PREVENZIONE EX DLGS N.152/06 PRESSO LA EX DISCARICA DI VOCABOLO VALLE.

TAV.05

ELABORATO: ELENCO PREZZI

GRUPPO DI LAVORO	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Giorgia Imerigo
Progettista	Geol. Raffaela Petralla
Coordinatore Sicurezza Progettazione	Per. Ind. Paolo Corazzi

Data, agosto 2019

Comune di Terni

Provincia di Terni

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

Computo metrico per realizzazione di pozzo sulla discarica VALLE. - Terni

COMMITTENTE:

Data, 27/08/2019

IL TECNICO

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE. Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma per il rivestimento continuo del foro con esclusione di attrezzature vibranti, in modo da evitare franamenti e rilasci del terreno, con espresso divieto dell'impiego di fanghi bentonitici. Sono compresi: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali strati lapidei, trovanti e ciottolame dello spessore non superiore a cm 50; l'aggottamento dell'acqua; il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche del materiale proveniente dalle perforazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro di perforazione realizzato, misurato dal piano di campagna. Con diametro cm 331-400. euro (trecentosessantauno/00)	m	361,00
TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A PERCUSSIONE. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a percussione, per l'esecuzione di pozzi d'acqua. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario. euro (milleduecentosessanta/00)	cad	1′260,00
174/04, filettata ed avvitata testa a testa o con giunto a bicchiere liscio, avente classe di rigidità, determinata in conformità alla UNI EN ISO 9969, con campo di applicazione nella captazione di acque di falda fino alla temperatura di 80°C (UNI EN 727), compresa la fornitura e posa in opera a qualsiasi profondità. E' compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento completo. Per diametro fino a D = mm 300 e spessore mm 12-16 - tubo cieco.		
	m	136,00
	m	176,00
DRENAGGIO IN OPERA. Drenaggio in opera utilizzando ghiaietto naturale a spigoli arrotondati, calibrato e selezionato. Sono compresi il materiale; la posa in opera; l'eventuale pistonaggio per l'assestamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perforazioni fino al diametro mm 500.		19,40
POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera		,,,,
CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124:1995 – Classe di portata D400, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, con passo d'uomo di 610 mm, rivestito con vernice sintetica idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da:		151,00 4,10
tappo bentonitico euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Data, 27/08/2019		
Il Tecnico		
	POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE. Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma per il rivestimento continuo del foro con esclusione di attezzature vibranti, in modo di eviture franamenti e rilasci del terreno, con espresso diveto dell'impiego di fatiglio hetoniciti. Sono compessi lo casvo in terrori di qualissia natura consistenza, compessi eventuali strait pidele, trovanti e ciutolame dello spessore non superiora cui 18/1 lagottamento dell'acqua; il curico, il trasporto e lo scarcio alle pubbliche discariche dei materiale promenie dalle perforazioni. E i inoltre compresso quanto intero corcer per dare il lavoro finito. Per ogni meto di profronzione compessione dell'acqua; il curico, il trasporto dei materiale promenie dalle perforazione i promotivamento dell'atterzatura di perforazione per percussione, per l'esecuzione di pozzi dicqua. Sono compresi il curico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla scele legale al cantiere: l'approntamento dell'atterzatura di perforazione a percussione, per l'esecuzione di pozzi dicqua. Sono compresi il curico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla scele legale al cantiere: l'approntamento dell'atterzatura di perforazione per promotivamento dell'atterzatura di perforazione promotivamento dell'atterzatura di perforazione per al considerato dell'atterzatura di perforazione produce del ministero della Statute 17404. Richtata dei vivinata testa a testa o con giuma bi schichere licato, accente classe di rigidita, decernitaria in conformita alla tUNI EN 17404. Richtata dei vivinata testa a testa co con giuma bi schichere licato, accente classe di rigidita, decernitaria in conformita alla tUNI EN 17404. Richtata dei vivinata testa a testa co con giuma bi schichere licato, accente classe di rigidita, decernitaria in conformita alla tUNI EN 17404. Richtata dei vivinata di controla di control	POY/LIMBNANTIED INSPECIONS. Perforacioni realizate ache con girecolorne e tubo forna per il rivestimento continuo del force con eclusione di attrazzature vibrata, in nodo di evitare finantantia critacia del cercas, con especso diviso dell'angigo di faggle bentonicia. Sono compreto la cerca in arrea di qualitati antana dei cittoria della spessore non superime a em 50; laggottamento dell'acquis il carico, il rasporto e lo scarico alle pubbliche discariche della refuserazia della piano di campagna. Con diametro cen 331-400. "TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A FERCUSSIONE. Tasporto moliformati anti protessa della cercanica della piano di campagna. Con diametro cen 331-400. "RIVESTIMENTO DEPINITIVO DE PINITIPEZZATURA DI PERFORAZIONE A FERCUSSIONE. Tasporto insidia e nitrono dalla socie lugito di caritire; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione, il personale accessario. "RIVESTIMENTO DEPINITIVO DI POZZO CON TUBI IN PVC O IN PV-HM. Tubazione atossica per rivestimento definitivo di pozza, in PVC (cluruo di pinivinele) cin PV-HM (popiproprime cai alto mondulo), repondente alla Circulare dal Ministero della Sabitati PSP40, filentana del variata tenta in testo con gamuna sicherire lico, avenete cisca e ripediti, determanta in conformal alla UNI EN ISO 990°, con campo di applicazione enla capazione di acque di falda fina alla temperatura di 30°C (UNI PS 727), compresa la composito di pozza di proposito della sina di concerne per dare il rivestimento completo, l'er diametro fino euro (estottrentasci00) "BOENAGIO IN OPERA. Dimaggio in roca milizzatale ghiaistio naturale a spigoli arrotondati, calibrato e adezionano. Sono compresi la posta in opera. Per contante la milizzatale ghiaistio naturale a spigoli arrotondati, calibrato e adezionano. Sono compresi lo securità ci posta in opera. Per contante la milizzatale ghiaistio naturale a spigoli arrotondati, calibrato e adezionano. Sono compresi lo securità ci posta in opera. Tivo campato di financia di almonto con materiale andio compata