



COMUNE DI TERNI



OPERA

PROGETTO DI SVILUPPO DELL' ECONOMIA DEL TERRITORIO PIANO INTEGRATO PROVINCIA DI TERNI - COMUNE DI TERNI
PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI DI PREGIO

INTERVENTO DI MESSA A NORMA, RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA,
ENERGETICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO
ADIBITO A CENTRO FEDERALE DI CANOTTAGGIO



Proprietà
COMUNE di TERNI
Committente
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Ubicazione
**PIEDILUCO - VIALE DELLA PACE TRA I POPOLI
CENTRO NAUTICO "PAOLO D'ALOJA"**

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89
BAGNI DISABILI - PIATTAFORMA ELEVATRICE - ACCESSO ESTERNO

REDAZIONE

Data 1°
Emissione:
GENNAIO 2018

REVISIONE

Data
Aggiornamento

CONTROLLATO:

Controllato:

APPROVATO:

Approvato:

FORMATO:

Formato:

SCALA:

Scala:
1:50 - 1:20

TAVOLA:


OE2

PROGETTISTI:
Arch. Fabrizio Di Patrizi
COLLABORATORI
p.l. Federico Alcidoni
dott.ssa arch. Ambra Franchini



Studio di Architettura e Servizi
Via Sant'Andrea n° 16 - Terni - cell. 338-8894636
Tel. - Fax. 0744.461451 / e-mail: f.dipatrizi@tiscali.it




PARTICOLARE PARCHEGGIO PER DISABILI




P = 8 ± 10 %




PIANTA PIATTAFORMA ELEVATRICE TIPO rapp. 1.20




SEZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - rapp. 1.50




PIANTA WC ACCESSIBILE - Piano Terra rapp. 1.50




PIANTA WC ACCESSIBILE - Piano Primo rapp. 1.50



Piano Terra - rapp. 1.50



Piano Primo - rapp. 1.50



LEGENDA

Pavimento in gres porcellanato
antiscivolo gruppo BI - norma europea
EN 176 - posato a cassero con boiacca
di puro cemento tipo "325", o idoneo
collante. Piastrelle opache delle
dimensioni di cm 30x30

Rivestimento di pareti interne con
piastrelle monocottura - pasta bianca,
gruppo BI, norma europea EN 176,
fornite e poste in opera su intonaco
rustico o su supporto liscio. Piastrelle a
tinta unita delle dimensioni di cm
20x20. H= 2.40 m

Porta con maniglione antipánico
tipo a leva

NORMATIVA di RIFERIMENTO

D.P.R. 384/78 D.P.R. 236/89 D.P.R. 503/96
Obiettivo dei decreti (D.P.R.) n. 384/78 e 236/89 è quello di
regolamentare le condizioni di vivibilità e sicurezza di ogni
ambiente abitativo, sia pubblico che privato.

ZONA LAVABO

- A. Lavabo: altezza massima cm 80
- B. Specchio: altezza compresa tra cm 90 e cm 170
- C. Maniglione e corrimano orizzontali: altezza max cm 80

ZONA WC

- D. Maniglione verticale: distanza consigliata da WC cm 110
- E. Sanitario WC/bidet: altezza max cm 50
- F. Distanza minima dell'interasse WC dalla parete laterale: min. cm 40
- G. Distanza consigliata sostegno di sicurezza laterale dall'interasse WC: min. cm 40

ZONA DOCCIA

- H. Maniglione e corrimano orizzontali: H max. cm 80
- I. Dimensione minima piatto doccia a filo pavimento: cm 90 x 90
- L. Seduta sedile doccia: H max. cm 50







TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE

Citofono	Campanello	P. Ascensore	Telefono	Prese luce	Interruttori
110-130	40-140	110-140	100-140	45-115	60-140

PORTE:
Luce netta minima porta ingresso cm. 80
Luce netta minima porte interne cm. 75
Altezza maniglie da terra cm. 85-95

SERVIZI IGIENICI:
LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento
del tipo senza colonna e con sifone accostato
o incassato nella parete
(dotato di doccetta a telefono)

WC - BIDET: del tipo sospeso con piano superiore
a cm. 45-50 dal pavimento e bordo
anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore

DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile
e doccia a telefono

