




COMUNE DI TERNI



OPERA

PROGETTO DI SVILUPPO DELL' ECONOMIA DEL TERRITORIO PIANO INTEGRATO PROVINCIA DI TERNI - COMUNE DI TERNI
PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI DI PREGIO

INTERVENTO DI MESSA A NORMA, RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA,
ENERGETICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO
ADIBITO A CENTRO FEDERALE DI CANOTTAGGIO




Proprietà
COMUNE DI TERNI
Committente
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO


Ubicazione
PIEDILUCO - VIALE DELLA PACE TRA I POPOLI
CENTRO NAUTICO "PAOLO D'ALOJA"

OGGETTO:		PROGETTO ESECUTIVO				Tavola: OE3
TITOLO: PROGETTO SOSTITUZIONE E RIQUALIFICAZIONE INFISSI						
REDAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE				
Data 1° Emissione: GENNAIO 2018	Data Aggiornamento	Controllato:	Approvato:	Formato:	Scala: 1:100	
PROGETTISTI: Arch. Fabrizio Di Patrizi COLLABORATORI p.l. Federico Alicioni dott.ssa arch. Ambra Franchini		Studio di Architettura e Servizi Via Sant'Andrea n° 16 - Terni - cell.338-8894636 Tel. - Fax. 0744.461451 / e-mail: f.dipatrizi@tiscali.it				

PARTICOLARE INFISSI




PIANTA PIANO TERRA - Individuazione degli interventi rapp. 1.100



INDIVIDUAZIONE INTERVENTI	
a	Piattaforma Elevatrice
c	WC accessibile Piano T
	Percorsi Interni Accessibili

PIANTA PIANO PRIMO - Individuazione degli interventi rapp. 1.100



INDIVIDUAZIONE INTERVENTI	
a	Piattaforma Elevatrice
c	WC accessibile Piano 1°
	Percorsi Interni Accessibili

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Individuazione Tipologie INFISSI



TIPO	DIMENSIONI	Tipologia VETRO	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	RAPPRESENTAZIONE	NOTE
PF modulo A	120 x 240	Vetrata termo - isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con aria o gas argon 90%, composta con due o tre vetri semplici e/o stratificati	n. 10	Infisso in alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron. A due ante apribili		il disegno dell'infisso con le relative specchiature è demandato in corso di esecuzione alla scelta del direttore dei lavori, fermo restando l'obbligo dell'apertura delle ante per pulizia e manutenzione degli infissi
F modulo C	60 x 120	Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con aria o gas argon 90%, composta con due o tre vetri semplici e/o stratificati	n. 8	Infisso per finestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron. Unica anta apertura a vasistas		
PF modulo D	90 x 220	Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con aria o gas argon 90%, composta con due o tre vetri semplici e/o stratificati	n. 1	Infisso per portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron. Unica anta apribile.		porta per uscita di emergenza dotata di maniglione anti-panico.

TIPO	DIMENSIONI	QUANTITÀ	RAPPRESENTAZIONE
PF modulo B	250 x 800	n. 1	
Tipologia VETRO			
Vetrata termo - isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con aria o gas argon 90%, composta con due o tre vetri semplici e/o stratificati			
DESCRIZIONE			
Infisso per finestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron. Unica anta apertura a vasistas			
NOTE: Infisso come indicato nello schema deve avere delle ante apribili a vasistas posizionate come da indicazione riportata. Eventuali modifiche della posizione delle finestre apribili è comunque demandata in sede esecutiva alla direzione lavori.			

TIPO	DIMENSIONI	QUANTITÀ	RAPPRESENTAZIONE
PF modulo B	250 x 600	n. 1	
Tipologia VETRO			
Vetrata termo - isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con aria o gas argon 90%, composta con due o tre vetri semplici e/o stratificati			
DESCRIZIONE			
Infisso per finestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron. Unica anta apertura a vasistas			
NOTE: Infisso come indicato nello schema deve avere delle ante apribili a vasistas posizionate come da indicazione riportata. Eventuali modifiche della posizione delle finestre apribili è comunque demandata in sede esecutiva alla direzione lavori.			